



Italian Living Innovation

デロンギ 全自動エスプレッソマシン

Mod.EAM3100SBJ

取扱説明書



MADE IN ITALY

特長

■ ボタンを押すだけの全自動マシン

ボタンを押すだけで豆を挽き、エスプレッソを抽出する全自動エスプレッソマシン。コーヒーの抽出量や濃さの調整も、つまみを回すだけの簡単設定です。

■ 全機能フロントオペレーション

エスプレッソの抽出、ミルクフォーマー、給水タンクや抽出ユニットの着脱、コーヒーカスの取り出しなど、すべての操作を前面から行える省スペース設計です。

■ 着脱可能な抽出ユニット

本体内部に古い粉が残りにくい構造になっていますので、1杯目から新鮮なエスプレッソを抽出できます。

■ コーン式コーヒードラインダー

7段階のコーン式コーヒードラインダーを搭載していますので、お使いになるコーヒー豆やお好みに応じて挽き具合を調整でき、いつでも挽きたてのエスプレッソを抽出できます。

このたびは、デロンギ 全自動エスプレッソマシン Mod.EAM3100SBJをお求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1~3
各部の名称とはたらき	4~5
初めてお使いになる前に	6~8
エスプレッソの抽出(豆を使う)	9~12
グラインダーの調整	12
エスプレッソの抽出(エスプレッソ粉を使う)	13~15
お好みの味を見つけるには	16
カプチーノの作りかた	17~20
給湯の使いかた	20
お手入れ	21~25
ランプの見かた	26~28
故障かな?	28~29
仕様	30
アフターサービスについて	裏表紙

安全上のご注意

1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」と「注意」の2つに分け、明示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」、「禁止」、「強制または指示」をうながす絵表示が付いています。



発火注意



感電注意



高温注意



禁止行為



分解禁止



強制／指示



プラグをコンセントから抜く

電源について



警告

- 電源は、「15A 125V」と記載されている壁面のコンセントから直接とってください。




15A 125V



注意

- 電源は、家庭用交流100V／50/60Hzをご使用ください。
- 使用中にブレーカー（分電盤内の配線遮断器）が落ちる場合は、お近くの電力会社にご相談ください。




コンセントについて




警告

- プラグはコンセントに直接差し込んでください。延長コードやタップ、ソケット等の使用は絶対にお止めください。
- コンセントは本製品だけ(単独)で使用し、差込口が2つある場合は、片方の差込口を開けたまままでご使用ください。



注意

- 差込口のゆるいものや破損したコンセントは、絶対に使用しないでください(お近くの電気店に修理を依頼してください)。



プラグについて



警告

- 濡れた手で、プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



注意

- プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。
- プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。




電源コードについて

警告


- 破損したコード／プラグは、絶対に使用しないでください(破損していると、感電、ショート、発火の原因となります)。

お求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター(裏表紙参照)までご相談ください。

- 使用中に、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター(裏表紙参照)までご相談ください。

**注意**

- 使用中は、電源コードが本体に触れないようにしてください。
- 電源コード／プラグは、無理に曲げたり、物をのせたり、傷付けないように大切に取り扱いしてください。




使用上の注意：お湯や蒸気について

警告

- コーヒー抽出口やミルクフロスターから出てくるお湯や蒸気は高温ですので、ヤケドにご注意ください。
- エスプレッソ抽出中は、絶対にフロントドアを開けないでください。


**注意**

- コーヒー抽出口やカップウォーマートレイの金属部分、スチーム管は、使用中および使用後しばらくは熱いので、触れないでください。



使用上の注意

警告

- 電源スイッチを入れる前に、必ずスチームノブが閉じている(OFFになっている)ことを確認してください。
- 使用中は給水タンク内の水量をチェックしてください。
- 使用中、給水タンクに水を補充する場合は、いったんON/OFFボタンを押して電源を切り、スチームノブを閉じて(OFFにして)ください。




- 万一、異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。



使用上の注意

⚠ 注意

- 本製品は、エスプレッソの抽出、給湯、蒸気による泡立て／加熱など、家事専用(家庭用電気製品)ですので、屋外や他の用途で使用しないでください。故障の原因となります。
- 使用しないときは、スチームノブを閉じて(OFFにして
- 水がかかったり、湿気の多い場所での使用は、お止めください。



- 給水タンクの最大水量(MAX表示)を超えて水を入れないでください。



- 使用中はその場を離れないでください。また、近くに小さなお子様やペットがいるときは、特に注意してください。



- 他製品の部品や付属品などを組み合わせて使用しないでください。故障や事故の原因となります。



お手入れについて

⚠ 警告

- 使用後は必ずお手入れをしてください(21ページ参照)。
- お手入れをする際は、必ずプラグをコンセントから抜き、本体／各部が冷えてから行ってください。
- ご自分で分解したり、修理／改造することは、絶対にお止めください。
- 本体と電源コード／プラグは、水をかけたり、水に浸けたり、水洗いをしないでください。



⚠ 注意


- 洗剤は、必ず台所食器用洗剤を使用してください。研磨剤入り洗剤やクレンザー、漂白剤、スプレー洗剤などは使用しないでください。
- ガラス磨き、シンナー、アルコール、ワイヤーワール、金ブラシ、たわし、研磨スポンジなどは、使用しないでください。
- 牛乳の加熱／泡立てなどでミルクフロスターを使用した後は、必ずお手入れをしてください。(21ページ参照)




設置場所について

エスプレッソマシンは、左右、後部5cm以上、上部20cm以上空けて設置してください。

※ 室温が0℃以下になる場所では使用しないでください。水が凍ると故障の原因となります。



各部の名称とはたらき



コントロールパネル

1杯抽出／2杯抽出OKランプ

抽出する準備ができたときに緑色のランプが点滅から点灯に変わります。

ON/OFFボタン

電源を入れる／切るときに押します。

1杯抽出ボタン／2杯抽出ボタン

抽出するときに押します。

コーヒー抽出量調整つまみ

コーヒーの抽出量を調整できます。

-  約20cc
-  約100cc
-  約180cc

給水タンク注意ランプ

給水タンクがセットされていないか、水の量が少なくなり補充が必要なときに赤く点灯します。

カス受け注意ランプ

カス受けがセットされていないか、満杯のときに赤く点灯します。
1杯抽出:14杯、2杯抽出:7杯で点灯します。また、豆ホッパーに豆がなくなると点滅します。

警告ランプ

フロントドアが開いているときに赤く点滅します。

※ランプ点滅時は、エスプレッソマシンは作動しません。

スチームOKランプ

熱湯および蒸気が適温になると赤いランプが点滅から点灯に変わります。

スチームボタン

スチームを使用するときに押します。ボタンを押し、スチームOKランプが点灯したら、スチームノブを開いて蒸気を出します。
※詳細は17ページ参照

コーヒー粉量調整つまみ

コーヒー粉の量を調整できます。
1杯のとき:7～11g
2杯のとき:11～14g

パウダー抽出ボタン／パウダー抽出ランプ

コーヒー粉を使用して抽出するときに押します(グラインダーは停止します)。※詳細は13ページ参照


コーヒー粉を使用した抽出の準備ができたときは、このランプが赤く点灯します。
※詳細は13ページ参照

内部洗浄ボタン／除石灰ランプ

内部洗浄を行うときに押します。また、このランプが赤く点滅したときは、このボタンを押して、石灰の除去を行ってください。

※詳細は24ページ参照

付属品



日本語シール

必要に応じてパネル部や本体に貼ってお使いください。




計量スプーン
(本体に収納)



全自動エスプレッソマシン用除石灰剤

(給水タンク内に入っています)
※詳細は24ページ参照。



コーヒー機器用クリーニングブラシ



水硬度チェッカー(1枚)

(給水タンク内に入っています)
※詳細は8ページ参照。

初めてお使いになる前に



本製品は、工場で実際に1台1台コーヒー豆を使って抽出試験をしてから出荷されています。そのため、本体内部にコーヒーカスが付着していることがあります。ご了承ください。

空気抜き

初めて本製品をお使いになる前に、空気抜きをします。

作業を行う前に、以下のことをご確認ください。


- スチームノブがOFFになっていること。
- プラグがコンセントに差し込まれていないこと。
※ まだコンセントには差し込まないでください。



初めてお使いになる前に

1 ミルクフロスターを内側(左側)に入れる

※ 内側(左側)に入れないと、給水タンクが取り出せません。






2 給水タンクに水を入れ、本体に戻す

水は、新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)または軟水のミネラルウォーターをお使いください。

給水タンクを取り出し...

MAXの位置まで水を入れ...

元に戻す




※ 水の残量の高さが約3cmになるとセンサーが働き、給水タンク注意ランプが点灯します。その際は給水を行ってください。

※ 給水バルブが開くように、しっかりと奥まで押し込んでください。


3 プラグをコンセントに差し込む

プラグを壁面のコンセントに直接差し込みます。根元までしっかりと入れてください。

延長コードやソケット、テーブルタップなどは使用しないでください。




4 ミルクフロスターを外側(右側)に出してカップを置く




※ 安定した位置にカップを置いてください。

5 ON/OFFボタンを押して電源を入れる




6 電源を入れて30秒以内に、スチームノブをONの位置まで回す

しばらくすると、ミルクフロスターから水が少し出てきます。



※ このとき音がしますが、故障ではありません。



7 カップに30ccほど溜まったら、スチームノブを時計回りに約90° 回して水を止める



水が止まる位置まで回す

8 1杯抽出OKランプと2杯抽出OKランプの点滅が点灯に変わるまで待つ


点灯に変わる前に、自動的に内部洗浄が行われます(抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります)。



点滅しているうちは予熱段階です。コーヒー抽出の適温に達すると、点灯に変わります。


点灯に変わったら、抽出準備OKです！

9 スチームノブをOFFの位置まで戻す



水硬度の設定

本製品を使っていると、内部管などに水の石灰質(カルキ)が付着し、故障の原因になります。本製品では、あらかじめ石灰を除去する時期を知らせる「除石灰ランプ」が定期的に点滅するように設定されていますが、実際にお使いになる水の硬度に応じた設定をしておく、より正確な時期に点滅しますので、最初にこの設定を行ってください。



付属の水硬度チェッカー



メモ

- エスプレッソの抽出に適した水については、「エスプレッソの抽出」(9ページ)をご覧ください。

- 水硬度の設定をしないと、最短のサイクル(使用水量45L)で除石灰ランプが点滅するプログラムになっています。お使いになる前に、必ず水硬度の設定をしてください。

1 ON/OFFを押して、本体の電源を切る

電源が切れると、すべてのランプが消灯します。


2 付属の水硬度チェッカーを袋から取り出し、抽出に使用する水に数分間浸してから取り出し、30秒ほど待つ

水硬度チェッカーがピンク色に変わります(ピンク色に変わったマスが水硬度のレベルを表します)。

3 内部洗浄ボタンを5秒以上押し続ける

「給水タンク注意ランプ」、「カス受け注意ランプ」、「警告ランプ」、「除石灰ランプ」の4つのランプが点灯します。

内部洗浄ボタンを5秒以上押し続けると...




4つのランプが点灯します



4 ピンク色に変わったマス数だけパウダー抽出ボタンを押す

例えば、3つのマスがピンク色に変わった場合は、「パウダー抽出ボタン」を3回押すと、ランプが3つ点灯します(水硬度レベル「3」を示します)。

3回押すと...




3つのランプが点灯します



5 再度内部洗浄ボタンを押す

水硬度の設定が本体に保存(記憶)されます。



※ 使用する水の硬度が変わった際は、再度手順1～5を行い、設定を更新してください。

エスプレッソの抽出(豆を使う)

本格的なエスプレッソを抽出するために、エスプレッソに適したコーヒー豆や水、風味や温度を保つためのカップをご用意ください。

■ 用意するもの

コーヒー豆は...



エスプレッソマシン用と表記されている豆が最適です。


水は...



新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)や軟水(日本の硬度: 90mg/L以下)のミネラルウォーターが適しています。

※ 硬水を使用するとカルキ分が詰まりやすくなり、故障の原因となります。


カップは...



エスプレッソ用には、約60～80mLの容量で、肉厚のものをお選びください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- スチームノブがOFFになっていること。
- 「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと。



操作手順

※ 初めて本製品をお使いになるときは、4～5杯分のテスト抽出をしてからお使いください。


※ お好みの味をコントロールするには、次の調整を行ってください(詳細は16ページ)。

- ① グライNDERによる豆の挽き具合(粒度)
- ② コーヒー豆(粉)の量
- ③ コーヒーの抽出量

※ 豆ホッパーには、コーヒー豆以外のものを入れないでください。コーヒー粉やその他の異物は絶対に入れないでください。

1 給水タンクのMAXの位置まで水を入れ、本体に戻す

水は、新鮮な水道水または軟水のミネラルウォーターをお使いください。




2 コーヒー豆を入れる(最大200g)




3 トレイにカップを置く


1杯抽出するとき



2杯同時に抽出するとき




カップの高さに合わせて、トレイからコーヒー抽出口までの高さ(7.5cm~10cm)を調節できます。



4 コーヒーの抽出量とコーヒーの濃さ(豆の量)を調整する


抽出量を調整するには...

時計回り = 抽出量 多くなる(最大180cc)
反時計回り = 抽出量 少なくなる(最小20cc)



コーヒーの濃さを調整するには...


時計回り = 豆の量 多くなる
反時計回り = 豆の量 少なくなる




5 1杯抽出ボタンまたは2杯抽出ボタンを押す

1杯抽出するときは「1杯抽出ボタン」を、2杯抽出するときは「2杯抽出ボタン」を押します。
※途中で抽出を止めたいときは、再度「1杯抽出ボタン」または「2杯抽出ボタン」を押します。

1杯抽出するとき



2杯抽出するとき




⚠️ ご注意

抽出口から出る熱湯でヤケドをしないように注意してください。

コーヒーの抽出中は、絶対にフロントドアを開けたり、給水タンクを取り外さないでください。

豆がグランドされ(挽かれ)、蒸らしが行われた後、抽出が始まります。
設定した量が抽出されると、自動的に止まり、コーヒーカスがカス受けに捨てられます。
しばらくして「1杯抽出OKランプ」、「2杯抽出OKランプ」がともに点灯すると、次の抽出がOKになります。


6 電源を切るときは、ON/OFFボタンを押す



電源を切らずに、何も操作しなかった場合は、最後の抽出より3時間後に内部洗浄が行われ、自動的に電源が切れます。

電源が切れる前に、自動的に内部洗浄が行われます（抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります）。

7 プラグをコンセントから抜く



△ご注意

- ・カス受け注意ランプが赤く点灯したら、溜まっているカスを捨ててください。（22ページ参照）
抽出杯数をカウントしていますので、カス受けが満杯になっていなくても、ランプが点灯したときは、必ずカスを捨ててください。
- ・長期間使用しないときは、抽出ユニットのお手入れを行ってください。（22ページ参照）

うまく淹れられなかったときは...（使用する豆に合わせて本製品を調整する）


●コーヒーの抽出が遅いとき、またはまったく抽出されないとき

豆ホッパーに付いている「グラインダー粒度調整ダイヤル」(12ページ参照)を粗いほう(時計回り)に1目盛ずつ回して調整してください。


●コーヒーの抽出が早すぎたり、クレマが少ないとき

「コーヒー粉量調整つまみ」を多いほう(時計回り)に少しずつ回し、お好みの状態になるまで調整してください。（12ページ参照）

※ 抽出具合を見ながら、少しずつ回してください。MAXに近づくほど、抽出が遅くなります。2杯抽出するときはさらに遅くなります。



※ 数杯抽出してみてもクレマが十分でない場合は、豆ホッパーに付いている「グラインダー粒度調整ダイヤル」を粗いほう(時計回り)に1目盛回してください。



△ご注意

- ・グラインダー粒度調整ダイヤルは、必ずグラインダーが作動しているときに回してください。
グラインダーが停止しているときに無理に回すと、故障の原因となります。

より熱いコーヒーをお好みの場合は...

カップを熱湯で湯煎するか、カップウォーマーに2分くらい置いて温めます(特に厚手のカップは抽出されたコーヒーの熱を奪ってしまいますので、湯煎や予熱をしてください)。

●湯煎する

「内部洗浄ボタン」を押し、抽出される熱湯でカップを温めてください。


※温めに使った熱湯は捨ててください。



●予熱しておく

カップをカップウォーマーに2分くらい置き、あらかじめ温めておきます。

2分くらい温めます



余熱利用のカップ
ウォーマー




グラインダーの調整

グラインダー粒度調整ダイヤルは、工場出荷時に「4」に設定されています。通常はこの設定のままお使いいただけますが、お使いになる豆によって、抽出が早過ぎたり、遅過ぎたりする場合は、粒度を調整してください。

反時計回りに回す
(目盛を小さくする)

粒度が細くなり、抽出が遅くなります。クレマができやすくなります。



時計回りに回す
(目盛を大きくする)

粒度が粗くなり、抽出が速くなります。クレマは出にくくなります。

△ご注意

- 必ずグラインダーが作動しているときに回してください。
グラインダーが停止しているときに無理に回すと、故障の原因となります。

エスプレッソの抽出(エスプレッソ粉を使う)

本格的なエスプレッソを抽出するために、エスプレッソに適したエスプレッソ粉や水、風味や温度を保つためのカップをご用意ください。

■ 用意するもの

コーヒー粉は...



エスプレッソマシン用と表記されている極細挽きの粉が最適です。

※ ドリップ用の粉は、挽き具合が粗いので不向きです。

※ インスタントコーヒーは使用しないでください。


水は...



新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)や軟水(日本の硬度: 90mg/L以下)のミネラルウォーターが適しています。


※ 硬水を使用するとカルキ分が詰まりやすくなります。

カップは...



エスプレッソ用には、約60～80mLの容量で、肉厚のものをお選びください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。




- スチームノブがOFFになっていること。
- 「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと。

操作手順 エスプレッソ粉を使って抽出する場合は、1回の操作で1杯分のみの抽出となります。

※ 付属の計量スプーンを使って、お好みの粉の量を入れてください。


※ パウダー投入口には、エスプレッソ粉以外のものを入れないでください。
コーヒー豆、インスタントコーヒー、その他の異物は絶対に入れないでください。

※ 本体の電源がOFFになっているときにエスプレッソ粉を入れないでください。
粉が本体内部に撒き散らされ、故障の原因となります。




付属の計量スプーン

1 給水タンクのMAXの位置まで水を入れ、本体に戻す




2 パウダー抽出ボタンを押す




ランプが点灯します。

3 付属の計量スプーンで測って、1杯分のエスプレッソ粉を入れる




2杯抽出はできません


- 付属の計量スプーンで1杯以上(約14g)の粉を入れないください。1杯以上入れるとコーヒーが抽出されません。また、粉が本体内部に残り、故障の原因となります。
- 1杯以上の粉を入れてしまったときは、パウダー投入口に粉が詰まってしまうます。ご家庭にあるヘラやスプーンの柄などを使い、粉を押し下げてください。その後、抽出ユニットを取り出し、きれいに洗ってください。(22ページ参照)



4 トレイにカップを置く




カップの高さに合わせて、トレイからコーヒー抽出口までの高さ(7.5cm~10cm)を調節できます。



エスプレッソの抽出(エスプレッソ粉を使う)


5 コーヒーの抽出量を調整する

コーヒー抽出量調整つまみを時計回りに回すと抽出量が多くなり、反時計回りに回すと少なくなります。



6 1杯抽出ボタンを押す

※途中で抽出を止めたいときは、再度「1杯抽出ボタン」を押します。



△ご注意

- 「2杯抽出ボタン」は押さないでください。
- 抽出口から出る熱湯でヤケドをしないように注意してください。

コーヒーの抽出中は、絶対にフロントドアを開けたり、給水タンクを取り外さないでください。


蒸らしが行われた後、抽出が始まります。

設定した量が抽出されると、自動的にとまり、コーヒークスがカス受けに捨てられます。

しばらくして「1杯抽出OKランプ」、「2杯抽出OKランプ」がともに点灯すると、次の抽出がOKになります。

続けて、コーヒー豆を使用してエスプレッソを抽出する場合は、再度「パウダー抽出ボタン」を押します。「パウダー抽出ランプ」が消灯します。


7 電源を切るときは、ON/OFFボタンを押す



電源を切らずに、何も操作しなかった場合は、最後の抽出より3時間後に内部洗浄が行われ、自動的に電源が切れます。

電源が切れる前に、自動的に内部洗浄が行われます（抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります）。

8 プラグをコンセントから抜く




☕ メモ

- 「カス受け注意ランプ」が赤く点灯したら、溜まっているカスを捨ててください。（22ページ参照）
抽出杯数をカウントしていますので、カス受けが満杯になっていなくても、ランプが点灯したときは、必ずカスを捨ててください。
- 長期間使用しないときは、抽出ユニットのお手入れを行ってください。（22ページ参照）

お好みの味を見つけるには...

- ① 豆の挽き方(粒度)
② 豆の量
③ 抽出量
- のバランスを調整します。



お好みに合わせて設定を変えると、様々なエスプレッソをお楽しみいただけます。

<リストレット> 極少のエスプレッソ

- ① 挽き方 | 細かい
- ② 豆の量 | 少ない
- ③ 抽出量 | 20cc

<ドoppio> ダブルのエスプレッソ

- ① 挽き方 | 細かい
- ② 豆の量 | 12~14g
- ③ 抽出量 | 60cc

<エスプレッソ> 通常のエスプレッソ

- ① 挽き方 | 細かい
- ② 豆の量 | 7~8g
- ③ 抽出量 | 30cc

<ルンゴ> 薄めのエスプレッソ

- ① 挽き方 | 細かい
- ② 豆の量 | 7~8g
- ③ 抽出量 | 110cc

エスプレッソ粉で抽出する場合：

①豆の挽き方、②豆の量は、お使いになる豆の挽き方や投入する粉の量で調整します。あとは③抽出量を調整し、お好みの味をお楽しみください。

カプチーノの作りかた

※必ず、先に「エスプレッソの抽出」をお読みください。

蒸気で牛乳を泡立て、エスプレッソに盛り付けると、カプチーノのできあがりです。
カプチーノには、泡立てに適した牛乳と泡立て用の器(ピッチャー)をご用意ください。

■ 用意するもの

牛乳は...



新鮮で冷えた成分無調整／乳脂肪分2.3%以上(3.5～3.7%が適しています)の牛乳をご用意ください。ミルクを泡立てると、泡立てる前より体積が2～3倍になります。

※ 加工乳や低脂肪乳、また一度温めた牛乳は、泡立ちがよくありません。

泡立て用の容器は...




口径は約6cm(目安)

約250～350mLの容器で、取っ手のあるステンレスなどの金属製のものが最適です。

※ 陶器やガラス製は、内部のミルクの温度がわかりにくいため、金属製のものをおすすめします。


カップは...



カプチーノ用には、約120～150mLの容量で、肉厚のものをお選びください。


お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- スチームノブがOFFになっていること。
- 「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと。




操作手順

1 ミルクフロスターを外側(右側)に出す




2 スチームボタンを押す

スチームボタンを押すと...



スチームOKランプが赤く点滅します



「スチームOKランプ」が赤く点灯すると、スチームの準備OKです。


※2分間何も操作しないでいると、自動的にコーヒー抽出モードに戻ります。

3 容器に牛乳を1/3～1/2くらい入れてミルクフロスターに差し込み、スチームノブをONの位置まで回す


1/3～1/2くらい牛乳を入れる



容器をミルクフロスターに差し込んで半分以上牛乳に浸け...



ONの位置までしっかりと回す




※ 約2 倍に泡立ちますので、これ以上入ると溢れ出ることがあります。

※ 牛乳の半分以上の位置まで、ミルクフロスターを浸けてください。

※ 途中の位置で止めた状態では、スチームは正常に出ません。

蒸気で牛乳を泡立てる

ミルクフロスターの先からシューツという音とともに蒸気が噴き出して、牛乳を温め、スチームミルクができていきます(容器の底が人肌よりもやや熱い状態になります)。



ミルクが泡立ち始めたら、容器をゆっくりと下に引く



※ ミルクを加熱しすぎると泡立てがうまくいかなくなりますので、ご注意ください。

- 泡立て中は、常にミルクフロスターの先端がミルクの表面から出ないようにしてください。表面から出ると、ブスブスという音がして、泡が大きくなってしまいます。
- より細かい泡を作るには、容器をゆっくりと回しながら下に引きます。


△ご注意

- 泡立て中は蒸気で金属部分が熱くなります。ヤケドをしないように注意してください。
- ミルクフロスターから蒸気が出ている(スチームノブを開けている)ときに、容器をはずさないでください。ヤケドをする危険があります。


4 容器の口近くまで泡が上がってきたら、スチームノブをOFFの位置に戻してスチームを止め、もう一度スチームボタンを押す

※ ミルクを加熱しすぎると、うまく泡立たなくなるので注意してください。


スチームノブをOFFの位置
に戻す



スチームボタンを押す



スチーム機能が停止します。




1杯抽出OKランプ、2杯
抽出OKランプが点滅し
ます。


5 蒸気の出が止まったら、ミルクフロ スターから容器をはずす

濡れ布きんの上で容器を軽くトントンと叩いたり、円を描くように回して、空気とよく混ぜ合わせると、泡が細かくなり、長持ちします。

軽くトントンと叩く



円を描くように
回す




6 大きめのカップにエスプレッソを抽出する

エスプレッソの淹れかたは9～15ページをご覧ください。




- スチームを使用した後は、本体が熱くなっています。続いてエスプレッソを抽出したいときは、本体がさめるまで10分程度待ち、「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」の点滅が点灯に変わってから、抽出ボタンを押してください。
- 早く本体を冷めたいときは、スチーム機能を停止させてから、再度スチームノブをONの位置に回し、「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」の点滅が点灯に変わるまで、ミルクフロスターからお湯を出してください(その際は、ミルクフロスターの下に空の容器を置いてください)。



7 エスプレッソに泡立てたミ ルクを盛る

抽出したエスプレッソに加熱した牛乳(スチームミルク)を適量注ぎ、泡(フォームミルク)を盛り付けます。お好みでシナモンパウダーやココアパウダーなどをふりかけてください。

カプチーノのできあがり！



※ それぞれ1/3の量が目安です。


8 カプチーノを作り終わったら、ミルクフロスターを洗浄する

※ 使い終わったら、必ずミルクフロスターを洗浄してください。

スチームノブをONの位置まで回し、数秒間スチームを出す

この操作で、ミルクフロスター内部に残っているミルクを排出します。

※ 衛生のため、必ずこの操作を行ってください。ミルクが内部に残ったり、固まったりするのを防ぎます。




1日の終わりに

① スチームノブをOFFの位置に戻す。


② ミルクフロスターとスチームノズルをはずす

片手でハンドルを持ち、もう一方の手でミルクフロスターを反時計回りに回して下方向に引っ張ってはずしてから、スチームノズルをはずします。




③ めるま湯と家庭用洗剤でよく洗う

矢印で示されている2つの穴が詰らないように、よく洗います。詰まっているときは、爪楊枝などを使って取り除いてください。





④ スチームノズルとミルクフロスターを元に戻す

取り外したときと逆の要領で、スチームノズルをスチーム管に差し込んでから、ミルクフロスターを差し込み、反時計回りに回して固定します。



9 電源を切り、プラグをコンセントから抜く



カプチーノの作りかた

給湯の使いかた

給湯(お湯：約90℃)は、紅茶や緑茶を入れたり、インスタントコーヒーやスープなどを作るときに使います。

① 「抽出OKランプ」が点灯していることを確認する

② ミルクフロスターを外側(右側)に出し、お湯受けの容器を置く


③ スチームノブをONの位置まで回す

ミルクフロスターから熱湯が出てきます。

④ 給湯を止めるときは、スチームノブをOFFの位置まで戻す

⚠ ご注意

熱湯でヤケドをしないように注意してください。



お手入れ

使用頻度や汚れ具合によりますが、以下の要領で、定期的にお手入れをしてください。

■本体表面、電源コード／プラグのお手入れ

汚れたときは、固く絞った濡れ布きんで拭きます。

汚れがひどい場合は、少量の台所食器用洗剤をつけた布で拭いてから、濡れ布きんで洗剤をよく拭き取ってください。

※ お手入れするときは、電源プラグを抜き、本体が完全に冷めてから行ってください。

※ 研磨剤、漂白剤などは使用しないでください。

※ 食器洗い機は使用できません。

水洗いできません




■トレイ、カス受け、本体内部、ミルクフロスターのお手入れ (毎日の使用終了後)


本体内部やトレイ、カス受けをお手入れするときは、フロントドアを開け、トレイを手前に引き出してから、給水タンクを引き出します。

※ お手入れするときは、電源プラグを抜き、本体が完全に冷めてから行ってください。


フロントドアを開け...



トレイ、給水タンクを引き出す




- 1日の使用が終わったら、給水タンクとカップ受けを取り外して水洗いし、乾かしてから元に戻します。




- トレイの水位計(赤)が上がってきたら、トレイを取り外して、水を捨て、水洗いしてください。

※ トレイ内の水位がわかるように、水位計が付いています。カップ受けから数ミリのところまで水が溜まると、水位計が上がってきます。




- 「カス受け注意ランプ」が赤く点灯したときは、カス受けに溜まっているカスを捨てます。


※ 抽出杯数をカウントしていますので、カス受けが満杯になっていなくても、ランプが点灯したときは、必ずカスを捨ててください。




- 1日の使用が終わったら、コーヒー抽出口が詰まっていないか、チェックします。詰まっているときは、ブラシや爪楊枝などを使って取り除いてください。



- こびりついたコーヒー粉は、フォークや楊子などを使って取り除き、付属のブラシで掃き出すか、掃除機で吸い取ります。



- 1日の使用が終わったら、ミルクフロスターとスチームノズルをはずして洗浄します。
(20ページの手順8参照)



■ 抽出ユニットのお手入れ(毎日の使用終了後)

抽出ユニットは、コーヒー粉が詰まらないように、ひんぱんに洗浄してください。

コーヒー粉の詰まりは、故障の原因となります。

- ① 「ON/OFFボタン」を押して、本体の電源を切り、すべてのランプが消えるまで待つ。


△ご注意

抽出ユニットは、電源が切れているときにのみ取り外しできます。電源が入っているときに、無理に取り外そうとすると、故障の原因となります。

※ 電源プラグは抜かないでください。


- ② フロントドアを開け、トレイを引き出す。
トレイやカス受けを洗浄します。(前項参照)
- ③ 抽出ユニットの赤いボタンをしっかりとつまみ、手前に引き出す。
※ 抽出ユニットが一番下まで下がっていることを確認してください。抽出ユニットが下がっていないときは、フロントドアを閉めて、プラグを抜き、再度差し込んでください。

抽出ユニット



お手入れ

- 抽出ユニットが一番下まで下がっていることを確認します。



④ 流水で抽出ユニットを洗浄する。


フィルターに残ったコーヒー粉は、押し込んでから洗い流します。

フィルターの目詰まりがひどい場合は、+ネジをはずし、フィルターを水洗いしてください。

※ 洗剤や研磨剤、漂白剤は使用しないでください。


※ 食器洗い機は使用できません。

上から見たところ



フィルターを押し込み・・・

残っているコーヒー粉を洗い流す




コーヒー抽出口もよく洗い流す

⑤ 抽出ユニットが乾いたら、本体に戻す。

図のようにして、抽出ユニットを本体受け部にはめ込み、正しい位置にセットします。

本体受け部



PUSHマークを、カチッという音がするまで押し込みます

ピン

このパイプに本体側のピンを入れます



⑥ カス受けをトレイにセットして本体に戻し、フロントドアを閉める。



メモ

- 抽出ユニットが正しくセットされていないと、フロントドアが閉まらないので、コーヒーを抽出できません(本体の電源を入ると、警告ランプが赤く点灯します)。
- 抽出ユニットをセットしにくい場合は、下図のように抽出ユニットの上下を強く押してからセットし直してください。


抽出ユニットは伸縮する構造になっています。ユニットの着脱時は、縮めた状態にして行います。




抽出ユニットの赤いボタンが正しい位置にきているか、確認してください。

赤いボタンの位置が外側に出ていると、抽出ユニットは正しくセットされています。

赤いボタンが外に出ている



赤いボタンが内側のまま




赤いボタンを押しながら、しっかりと奥まで押し込みます。

■ 石灰の除去

本製品を使っていると、徐々に内部管などに水の石灰質(カルキ)が付着し、故障の原因になります。本製品では、定期的に石灰を除去する時期を知らせる除石灰ランプが点滅します。除石灰ランプが点滅したら、付属の全自動エスプレッソマシン用除石灰剤を使用して洗浄してください。

まず、石灰を除去します

- ① 給水タンクに、付属の除石灰剤1本(0.5L)と水(0.5L)を入れる。




除石灰の目安

除石灰の頻度は、設定した水の硬度によって異なります。除石灰を行う目安は、以下のとおりです。


設定水硬度レベル	1	2	3	4
除石灰が必要となる使用水量の目安	250L	150L	80L	45L

- ② ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置く。




※水硬度の設定の詳細は8ページ参照

- ③ 「ON/OFFボタン」を押して本体の電源を入れ、「抽出OKランプ」が点灯するまで待つ。




- ④ 「除石灰ランプ」を5秒以上押す。

「除石灰ランプ」が赤く点灯する。



- ⑤ スチームノブをONの位置までしっかりと回す。




△ご注意

熱湯でヤケドをしないように注意してください。



ミルクフロスターからお湯が出てきます。お湯の排出・停止が自動的に数回繰り返されます。(約20分)

- ⑥「給水タンク注意ランプ」が点灯したら、スチームノブをOFFの位置に戻す。





本体内部に残った除石灰剤を洗い流します

- ⑦ 給水タンクに残った水を捨てて、すすぐ。
その後、新鮮な水を満たして、本体に戻す。



- ⑧ ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置き、スチームノブをONの位置まで回す。



ミルクフロスターからお湯が出てきます。
洗浄が終了すると、「除石灰ランプ」が消灯します。


△ご注意

熱湯でヤケドをしないように注意してください。

- ⑨「給水タンク注意ランプ」が点灯したことを確認する。



- ⑩ スチームノブをOFFの位置まで戻す。



以上で完了です。

ランプの見かた

■通常するとき






フロントパネルのランプで、本体の状態をお知らせします。

光りかた	説明
<div>①  </div> <p>両方の抽出OKランプ点滅</p>	本体の温度がコーヒー抽出の適温まで達していないため、抽出の準備ができていません。点灯に変わるまでお待ちください。 5分以上経過しても点灯に変わらない場合は、ミルクフロスターの下にカップを置き、お湯を出してください。
<div>①  </div> <p>両方の抽出OKランプ点灯</p>	コーヒーを抽出できます。(9ページ参照)
<div>①   </div> <p>1杯用抽出OKランプ点灯</p>	1杯の抽出を行っています。
<div>①   </div> <p>2杯抽出OKランプ点灯</p>	2杯の抽出を行っています。
<div>①  </div> <p>スチームOKランプ点滅</p>	本体をスチームに適した温度に設定し直しています。点灯に変わるまでお待ちください。
<div>①  </div> <p>スチームOKランプ点灯</p>	スチームの準備ができました。スチームノブをONの位置に回してください。(17～18ページ参照)
<div>     </div> <p>パウダー抽出ランプ点灯</p>	エスプレッソ粉を使用した抽出の準備ができました。(13～14ページ参照)
<div>     </div> <p>除石灰ランプ点滅</p>	石灰の除去が必要なことをお知らせしています。石灰の除去を行ってください。(24ページ参照)

■トラブルが起きたとき

以下のランプが点灯または点滅したときは、本体で何らかのトラブルが発生しています。下記を参照し、適切に対処してください。

光りかた	症状／状態	対処方法
 給水タンク注意ランプ点灯	給水タンクが空になっているか、正しくセットされていない。	給水タンクのMAXの位置まで水を入れ、正しくセットしてください。(6ページ参照)
 給水タンク注意ランプ点滅	コーヒーが抽出されず、異音がある。	スチームノブをONの位置まで回し、ミルクフロスターからお湯を出してください。(7ページ参照)
	コーヒーの抽出が遅い。	グラインダー調節ノブを1目盛時計回りに回してみてください。(12ページ参照)
 カス受け注意ランプ点灯	カス受けが満杯になっている。	カス受けを空にしてから、よく洗い、戻してください(必ず空にしてから戻してください)。(22ページ参照)
	カス受けがセットされていない。	カス受けをセットしてください。
 カス受け注意ランプ点滅	豆ホッパーにコーヒー豆が投入されていない。	豆ホッパーにコーヒー豆を投入してください。(9ページ参照)
	グラインダーの作動時に異音がある。	小石などの異物が詰まっている可能性があります。弊社サービスセンター(裏表紙参照)にご連絡ください。
 カス受け注意ランプ点滅 パウダー抽出ランプ点灯	「パウダー抽出ボタン」を押したが、パウダー投入口にエスプレッソ粉が投入されていない。	パウダー投入口にエスプレッソ粉を投入してください。(14ページ参照) または、再度パウダー抽出ボタンを押して、キャンセルしてください。
 カス受け注意ランプと警告ランプが交互に点滅(本体の電源を入れた直後の場合)	抽出ユニットが正しくセットされていないか、フロントドアが開いている	抽出ユニットのPUSHマークを、カチッという音がするまで押し込んでください。また、赤いボタンが外側にきていることを確認してください。(23ページ参照)

光りかた	症状／状態	対処方法
 <p>抽出OKランプとスチームランプが順番に点滅</p>	スチームノブがONの位置になっている状態で電源を入れた。	スチームノブをOFFの位置まで戻してください。(9ページ参照)
 <p>抽出OKランプ点滅</p>  <p>警告ランプ点灯</p>	<p>お手入れの後、抽出ユニットがセットされていない。</p> <p>本体内部が非常に汚れている。</p>	<p>プラグを抜き、再度差し込みます。フロントドアを開け、抽出ユニットの受けが一番下にあることを確認してから、抽出ユニットをセットします。(22～23ページ参照) その後プラグを抜き、再度差し込んでから、「ON/OFFボタン」を押します。</p> <p>お手入れを行ってください。(21～22ページ参照)</p>
 <p>パウダー抽出ランプ点滅</p>	パウダー投入口が詰まっている	ヘラやスプーンの柄などを使って、詰まりを取り除いてください。その後抽出ユニットを取り出して、きれいに洗ってください。(14、22ページ参照)
 <p>警告ランプ点滅</p>	フロントドアが開いている	フロントドアを閉めてください。

故障かな？

使用中に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して、電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。以下の点を確認し、それでも正常に機能しないときは、お買い求めの販売店または弊社サービスセンター(裏表紙参照)までお問い合わせください。

症状	原因	対処方法
コーヒーが片方の抽出口からしか出てこない	抽出ユニットが温まっていない	「内部洗浄ボタン」を押してから、コーヒーの抽出を行ってください。(24ページ参照)
	本体の抽出口が詰まっている 抽出ユニットの抽出口が詰まっている	爪楊枝などを使って、本体の抽出口や抽出ユニットの抽出口のコーヒー粉の詰まりを取り除いてください。(22～23ページ参照)
コーヒーがクリーミーでない(クレマがない)	コーヒー豆の量が少なすぎる コーヒー豆量に対して抽出量(液)が多い	コーヒー粉量調整ノブを時計回りに回して調整してください。(10ページ参照)
	粒度が粗すぎる	グラインダーの粒度調整ノブを反時計回りに1目盛回してください。(12ページ参照)
	適切な豆を使用していない	新鮮なエスプレッソ用の豆を使用してください。

症状	原因	対処方法
コーヒーの抽出が遅い	粒度が細かすぎる	グラインダー粒度調整ダイヤルを時計回りに1目盛ずつ回してください。(12ページ参照)
	エスプレッソ粉の量が多すぎる	コーヒー粉量調整つまみを反時計回りに1目盛ずつ回してください。(10ページ参照)
コーヒーの抽出が早すぎる	粒度が粗すぎる	グラインダー粒度調整ダイヤルを反時計回りに1目盛ずつ回してください。(12ページ参照)
	エスプレッソ粉の量が少なすぎる	コーヒー粉量調整つまみを時計回りに1目盛ずつ回してください。(10ページ参照)
スチームノブを回しても、スチームが出てこない	「スチームボタン」を押していない	「スチームボタン」を押し、「スチームOKランプ」が点灯したら、スチームノブを回してください。 ※ただし2分間何も操作しないでいると、自動的にコーヒー抽出モードに戻ります。(17ページ参照)
	ミルクフロスターの穴が詰まっている	ミルクフロスターとスチームノズルを洗浄してください。(20ページ参照)
「1杯抽出ボタン」や「2杯抽出ボタン」を押しても、お湯しか出てこない	本体内部に粉や異物が詰まっている	ヘラやスプーンの柄などを使って、パウダー投入口より詰まりを取り除いてください。その後、抽出ユニットと本体内部を掃除してください。(22ページ参照)
「ON/OFFボタン」を押しても、電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
お手入れの際、抽出ユニットが取り外せない	電源が入っている	本体の電源を切ってから、取り外してください。(22ページ参照) ※抽出ユニットは、電源が入っていないときのみ取り外せます。無理に取り外そうとすると、故障の原因となります。
エスプレッソ粉で抽出しようとしているのに、コーヒーが抽出されない	エスプレッソ粉の量が多すぎる(1杯分以上投入している)	電源を切り、抽出ユニットを取り外して、本体内部を掃除してください。(22～23ページ参照) ※投入できるエスプレッソ粉の量は、最大で付属の計量スプーン1杯です。(14ページ参照)
	「パウダー抽出ボタン」を押していない	本体内部を掃除してください。(22～23ページ参照) その後、パウダー抽出ボタンを押してから、再度操作を行ってください。
	電源が切れているときに、エスプレッソ粉を投入した	電源を切り、抽出ユニットを取り外して、本体内部を掃除してください。(22～23ページ参照) その後、本体の電源を入れ、再度操作を行ってください。
コーヒーが抽出口ではなく、フロントドアの部分から出てくる	抽出口にエスプレッソ粉が詰まっている	爪楊枝などを使って、抽出口を掃除してください。(22ページ参照)


仕様

製品名称／型式番号		デロンギ 全自動エスプレッソマシン／Mod.EAM3100SBJ	
定格	電 圧 ／ 周 波 数	100V／50/60Hz	
	消 費 電 力	1150W	
電 源 コードの長さ		1.9m	
外 形 寸 法		幅280×奥行380×高さ365mm	
質 量		約10kg	
給 水 タ ン ク 容 量		1.8L(給水バルブ式)	
豆 ホ ッ パ ー 容 量		200g	
豆 量 設 定		1杯抽出：7～11g	2杯抽出：11～14g
コ ー ヒ ー 粉 使 用		可(付属の計量スプーン1杯まで)	
コ ー ヒ ー 抽 出 量		20～180cc	
カ ス 受 け 容 量		1杯抽出：14杯分	2杯抽出：7杯分
適 正 抽 出 杯 数		～35杯/日	
ポ ン プ 圧		15気圧	
グ ラ イ ン ダ ー		7段階、コーン式	
材質	本 体	ABS樹脂	
	給 水 タ ン ク	AS樹脂	
	抽 出 ユ ニ ッ ト	ポリアセタール樹脂	

別 売 品	
抽 出 ユ ニ ッ ト	価格5,000円(本体価格4,762円、消費税238円)送料別
全自動エスプレッソ マシン用 除石灰剤	価格600円(本体価格572円、消費税28円)送料別
水 硬 度 チ ェ ッ カ ー	価格120円(本体価格115円、消費税5円)送料80円(税込み)

アフターサービスについて

- 1)使用中に製品機能上問題が発生したときは、ただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。
- その後、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記)にご相談ください。
- 2)万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1.お求め時期 2.製品名称と型式 番号 3.故障の状況——を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、弊社サービスセンターにご依頼される場合は、お電話または直接宅配便でお送りください。宅配便の場合は、必ず故障の状況を記したメモを商品パッケージ(梱包箱)に同封してください。
- 3)保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4)真心点検のお勧め： 長い期間でご利用いただくために、専門技術者による点検・整備も実施しております。点検の依頼の方法、料金などにつきましては、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。
- ※下の枠内に、購入年月日を記入してください。点検の目安になります。
-



購入年月日: 年 月 日

- ## 5)デロンギ再資源化システムについて



ご不用になった製品は、下記の要領に従い、弊社サービスセンターまでお送りください。素材ごとに分別し、再資源化いたします。

送料について：再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様
 のご負担(元払い)となります。予めご了承ください。

梱包について：製品の入っていた箱(元箱)に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアパッキンにくるんでください。

※外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター▶(受付時間 土、日、祝日を除く毎日 9:30~18:00)

- 横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内4号ビル
修理のお申し込みは…………… Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291
お問い合わせ、ご相談は… Tel. 0120-064-300
- 大阪：〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25
修理のお申し込みは…………… Tel. 0120-692-885 / Fax. 06-6368-2881
お問い合わせ、ご相談は… Tel. 0120-692-880



DeLonghi デロンギ・ジャパン株式会社

本 社：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321(代)
大阪支店：〒541-0051 大阪府中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル Tel.06-6263-6116(代)